PRESSESPIEGEL

Telestack steigert Sieb- und Brechanlagenleistung um 30%

Dass die maximale Durchsatzleistung von einer Sieb- oder Brechanlage im Dauerbetrieb erreicht wird, ist ebenso eine Mär, wie die, dass die Spitzengeschwindigkeit eines Autos als Durchschnittsgeschwindigkeit erreicht werden kann. Stören auf der Autobahn andere Verkehrsteilnehmer, so stört beim Sieben und Brechen das Umtrimmen der Halden.

Die Aufgabeleistung wird wie selbstverständlich auf das angenehme Zusammenspiel von Aufbereitungsleistung und Umtrimmen reduziert. Es muss schon ein guter Fahrer mit leistungsstarkem Radlader sein, wenn mehr als 1.500 t/Tag aufbereitet werden sollen. Die Sieb- oder Brechleistung ist dabei häufig nicht das begrenzende Element.

Umfragen bei Telestack-Kunden belegen regelmäßige Mehrleistungen von über 30% durch die bessere Anlagenausnutzung und Reduktion der Leerlaufzeiten.

Quintessenz: „Halden mit dem Band aufgesetzt, ist nicht nur billiger, als mit dem Radlader, sondern steigert zudem die gesamte Durchsatzleistung des Gespanns.“

Telestack bietet vorzugsweise das Modell TC420. Max. 400 t/Std. haldet dieses Band, bei einem durchschnittlichen Dieselverbrauch von 6 l/Std., auf eine Abwurfhöhe von max. 8,5m auf. Bei wechselnden Einsatzorten setzen Betreiber das Band einfach und ohne Sondergenehmigung mittels Tieflader um.

Telestack®
Mobile Bulk Material Handling

...Erfolg aus einer Hand

CHRISTOPHEL
SIEBEN • BRECHEN • SCHREDDERN • HALDEN